


TRATORES SÉRIE

MF 8700S *Dyna-VT*

295 – 370 cv

**Inacreditável.
Extraordinário.**
O maior trator
Massey Ferguson Brasil.

 **SUporta condições
EXTREMAS DE TERRENO**

 **MÁXIMO DE POTÊNCIA,
MÁXIMO DE TECNOLOGIA,
MÁXIMO EM PRODUTIVIDADE**

 **IDEAL PARA TRABALHAR
COM GRANDES IMPLEMENTOS
EM LONGAS JORNADAS**

MF 8700S *Dyna-VT*.
O MAIOR TRATOR MASSEY FERGUSON BRASIL.



MF 8700S Dyna-VT. O MAIOR TRATOR MASSEY FERGUSON BRASIL.

	MF 8730S Dyna-VT	MF 8732S Dyna-VT	MF 8735S Dyna-VT	MF 8737S Dyna-VT	
Tração	4x4				
MOTOR					
Modelo	AGCO Power				
Potência máxima cv @ 1900 rpm	ISO TR14396	295	320	350	370
Torque máximo N.m @ 1500 rpm	ISO TR14396	1300	1500	1530	1590
Cilindrada (cm ³)	8400				
N. de cilindros - aspiração	6 - Turbo duplo stage 2 com Resfriador				
Sistema de injeção	Common rail				
EMBREAGEM					
Diâmetro do disco (mm)	Eletro-hidráulico				
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente				
Acionamento	Eletro-Hidráulico no apoio de braço do assento e nos paralamas traseiros, com automação para manobra de cabeceira				
Velocidades (rpm - rpm do motor)	1000 - 1970 / 1000E -1605				
Opções de velocidades (rpm)	1000/1000E				
Potência máxima (cv) - rot.motor	250	275	300	320	
TRANSMISSÃO					
Tipo de transmissão	Dyna-VT				
Tipo km/h	Transmissão automática de variação contínua com DTM (Dynamic Tractor Management)				
Velocidade máxima no modo Trabalho km/h	0,03 - 28 km/h em marcha para a frente e 0,03 - 16 km/h em marcha ré				
Velocidade máxima no modo Transporte km/h	0,03 - 40 km/h* em marcha para a frente e 0,03 - 38 km/h em marcha ré 40 km/h Eco as 1400 rpm				
SISTEMA HIDRÁULICO TRASEIRO					
Tipo de bomba	Bomba de pistão (vazão variável)				
Vazão de bomba (l/min)	205				
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	12.000				
Válvula de controle remoto	6 válvulas eletrônicas, sendo 4 em botões e 2 em joystick				
Controle remoto - vazão (lpm)	175				

	MF 8730S Dyna-VT	MF 8732S Dyna-VT	MF 8735S Dyna-VT	MF 8737S Dyna-VT
SISTEMA HIDRÁULICO DIANTEIRO				
Capacidade máxima de elevação na rótula	5.000			
Regime do motor a uma velocidade de tomada de força dianteira de 1000 rpm	2036			
FREIOS				
Tipo	Atuação hidráulica com resfriamento de óleo			
Acionamento	Hidráulico			
Freio de estacionamento - tipo	Hidráulico integrado com alavanca do reversor			
DIREÇÃO				
Tipo	Hidrostática com coluna de esterçamento telescópica			
Raio de giro c/freio - s/freio (mm)	8400 / 7400			
DIMENSÕES C/ PNEUS STD				
Distância entre eixos (mm)	3100			
Comprimento total (mm)	5552			
Altura total (mm)	3515			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível (l)	630			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Cabine			
TECNOLOGIA EMBARCADA				
Piloto Automático Hidráulico				
Massey Ferguson Guide – Centimétrico				
O trator possui duas opções de receptor GNSS: Trimble e NovAtel (consultar preferências e/ou estrutura do cliente para definir a opção que melhor se adequa).				



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/8700S-DYNA-VT/FV/MAR-2021

